

- Starkstromseite mit halogenfreier Makrolon-Abdeckung, FLF-Leerplätzen, Schiene nach DIN35 und zwei Einführungsstützen
- Schwachstromseite mit Blechabdeckung, FLF-Leerplätzen und Kabelbinderprägungen



Doppelboden-Anschlusskasten DAK

Woertz AG
Hofackerstrasse 47
Postfach 948
CH-4132 Muttenz 1
Tel. +41 61 466 33 33
Fax +41 61 461 96 06
info@woertz.ch
www.woertz.ch

woertz 
works well

Doppelboden-Anschlusskasten DAK

- mit FLF stehend oder liegend
- Gehäuse kunststoffbeschichtet, Farbe RAL 2004 orange
- auf Anfrage: ohne DIN-Schiene (Direktanschluss Starkstromseite)
- Bestückung nach Wahl



FLF liegend



FLF stehend

Artikel-Nummern	Standard leer	Bestückung n. Wahl	Standard leer	Bestückung n. Wahl
DAK für 2x3 FLF	52863 154 770 417	52863B	-	-
DAK für 2x4 FLF	52864 154 770 427	52864B	52874 154 771 427	52874B
DAK für 2x5 FLF	52865 154 770 437	52865B	52875 154 771 437	52875B
DAK für 2x6 FLF	52866 154 770 447	52866B	52876 154 771 447	52876B
DAK für 2x8 FLF	-	-	52878 154 771 457	52878B
Bezeichnungstreifen	52870 154 970 407		52870 154 970 407	
Gummifuss (4 Stk. pro Einheit)	52800 154 971 407		52800 154 971 407	

Technische Angaben

Material Gehäuse	Stahlblech 1.5mm	Stahlblech 1.5mm
Einführungsstutzen auf Starkstromseite	2x M25	2x M25
Bezeichnungstreifen	selbstklebend, Länge 1000mm	selbstklebend, Länge 1000mm
Gummifuss	Ø 12x1.2mm	Ø 12x1.2mm

Dimensionen

	LxBxH	LxBxH
zu DAK 2x3 FLF	410x210x45mm	-
zu DAK 2x4 FLF	410x275x45mm	480x169x73mm
zu DAK 2x5 FLF	410x340x45mm	480x207x73mm
zu DAK 2x6 FLF	410x405x45mm	480x245x73mm
zu DAK 2x8 FLF	-	480x321x73mm

Masszeichnungen

